

## ☞ 용 도

중부에스켄 PUR HOT MELT은 PET Film(High Gloss)-Overlay 작업에 사용하는 폴리우레탄 핫멜트 접착제로 내수성 및 내열성이 우수한 목공(평판)용 접착제입니다.

## ☞ 적용분야

Polystyrene, 목재, 직물, PET, PVC, Aluminium, Metal Plate(철판)



## ☞ 일반물성

항 목		UH-7093	UH-6093
Base		Polyurethane	Polyurethane
외 관		유백색 Solide	유백색 Solide
점도(cps)	130°C	6500 ± 1500	9000 ± 1500
용융온도		130°C	130°C
고형분(wt%)		100%	100%
비중		1.1	1.1

# PUR HOT MELT용 세척제

품명	제품소개	용도	비고
PW-7618	-PUR Hot Melt 세척 파우더	평판용	
LP-1000	-기계 세척 및 린스로 사용하기 적합한 신 나	-접착제 기계의 세정 제	
LP-2000	-연삭기계의 이형제	-Edge processing용	-Edge-banding machine 전용제품
LP-3000	-스프레이 기계의 냉 각세척용으로 사용	-Edge processing용	-Edge-banding machine 전용제품
LP-4000		-Edge processing용	-Edge-banding machine 전용제품
LP-3050	-강력 세척용 신나 -저취, 빠른건조	-Special Cleaner	
LP-8200	-고온사용 금속 및 롤 러 세척제	Special Cleaner	
LP-7600	-PUR Hot Melt의 롤 러 세척제	Special Cleaner	
JBE-1500	전자제품 세정제		