

적용범위

NEOBON™ SC-8715 SERIES 는

변성 Polyester Type의 이종재질 사출성형에

적합한 Solvent Type의 열융착 액상 접착제 입니다.

휴대폰이나 가전 등에서 사용되는 금속과 플라스틱 사출물

접착에 매우 우수한 고 접착력 제품으로 작업성이 용이합니다.



특징

- ① 일액형 접착제로 작업성이 매우 우수
- ② PUR 접착제 대비 금속물 접착력이 매우 우수함
- ③ 적용소재 : 금속(SUS, Al, Mg 등) + 플라스틱(PC, PET 등)
- ④ 우수한 내구성, 내후성, 내한성
- ⑤ 접착방식 : 열융착 Press 또는 용융 이중 사출방식 사용

일반물성

항 목	조 건	NEOBON SC-8715	NEOBON SC-8715H-1	NEOBON SC-8715LN	비 고
성상	-	투명액상			
외관	-	연노랑			
비중	25°C	1.00 ± 0.05	1.02 ± 0.05	1.04 ± 0.05	
점도	25°C@60rpm	5,300±300	8,000±1,000	1,000 ± 300	
건조	80~150°C	> 30 Min			접착제 두께에 의해 증가
접착	150~200°C@3kgf	4~6 Sec			HOT PRESS
접착력	SUS+PC (25°C)	496N/cm ²			
	Al+PC (25°C)	266N/cm ²			